

KABELY A KONEKTORY

MAC



THUNDERBOLT 2

Vaše zařízení LaCie podporuje technologii Thunderbolt 2, nejflexibilnější vytvořené rozhraní. Při připojení k počítači, který podporuje technologii Thunderbolt 2, může zařízení LaCie dosáhnout obousměrně rychlosti až 20 Gb/s na jednom portu, což je nejrychlejší datové připojení, které je u osobních počítačů dostupné.

Úložná zařízení s technologií Thunderbolt 2 můžete také použít u počítačů, které podporují technologii Thunderbolt první generace. Budete však omezeni přenosovou rychlostí první generace této technologie, která je obousměrně do 10 Gb/s.

Díky podpoře dvou datových proudů a videa konektoru Mini DisplayPort můžete k portu Thunderbolt připojit periferní úložiště nebo displej. K připojení periferního úložiště k portu Thunderbolt ovšem není možné použít kabel Mini DisplayPort. Je nutné použít kabel Thunderbolt.

Vzhled konektoru (do počítače)	Konec kabelu (do počítače)	Konec kabelu (do zařízení)	Vzhled konektoru (do zařízení)

PC/MAC

USB 3.0

USB je sériová technologie vstupů/výstupů k připojení periferních zařízení k počítači. SuperSpeed USB 3.0 je nejnovější implementací tohoto standardu, která nabízí větší šířku pásma a nové funkce správy napájení.

Přenosové rychlosti mohou dosahovat až 5 Gb/s, zatímco u USB 2.0 je to 480 Mb/s. To znamená, že rozhraní USB 3.0 je teoreticky až desetkrát rychlejší než jeho předchůdce.

Jednotka LaCie se dodává s kabelem SuperSpeed USB 3.0, abyste po připojení ke kompatibilnímu portu USB 3.0 dosáhli maximálního přenosového výkonu. Kabel funguje také po připojení k portu USB 2.0 nebo 1.1, ovšem výkon jednotky bude omezen na odpovídající přenosové rychlosti.

Profil konektoru (k počítači)	Kabelová koncovka (k počítači)	Kabelová koncovka (k zařízení)	Profil konektoru (k zařízení)
			