SAUVEGARDE À DISTANCE : RÉSEAU LOCAL

Avant de suivre les instructions ci-après, veuillez vous assurer que :

- le NAS de destination est connecté au même réseau que votre NAS LaCie source et que les deux périphériques sont sous tension.
- le partage Network Backup est activé sur le NAS LaCie de destination.
 - 1. Allez dans Tableau de bord > Sauvegarde.
 - 2. Sélectionnez Nouvelle sauvegarde pour lancer l'Assistant de sauvegarde et de restauration.

					Add	backu
Name	Mode	Status	1	Size	Next backup	
LaCie-5big	NAS Scheduled	Done	admin	4.2 GB	2013-06-30 23:00	0

3. Sélectionnez Sauvegarde réseau, puis cliquez sur Suivant.



4. Sélectionnez le(s) partage(s) à sauvegarder, puis cliquez sur **Suivant**.

1. Type	2. Configuration	3. Finish	×
Select the source folder			
 5big NAS Pro Public A dmin External ports LaCie4big (USB) 			
		Cancel Back	Next

5. Sélectionnez **NAS LaCie** pour exécuter une sauvegarde vers un autre NAS LaCie, puis cliquez sur **Suivant** (voir <u>Sauvegarde à distance : rsync</u> pour les NAS d'une marque autre que LaCie).

	1. Type	2. Configuration	3. Finish	×
Destina	ation server			
• LaC	cie NAS Backup server must be ena	bled on the destination LaCie NAS.		
Rsy Rsy	rnc-compatible server inc must be enabled on the	destination device.		
			Cancel Back	Next

6. L'assistant lance alors une recherche et répertorie les NAS LaCie compatibles sur le réseau local. Sélectionnez le bouton radio situé en regard du NAS LaCie de destination, puis saisissez le mot de passe du serveur Network Backup en bas de la fenêtre (voir <u>Sauvegardes à distance : activer le serveur Network</u> <u>Backup</u> pour plus d'informations sur le mot de passe du serveur Network Backup). Cliquez sur **Suivant**.

ack up to	o a LaCie NAS	
•	5big-NAS-CM 5big NAS Pro 10.21.57.168	
• [HybridYeah 5big NAS Pro 10.21.57.166 	
NetBacku	up password	 0

- Si le NAS LaCie est affiché, mais ne peut être sélectionné, vous devez activer le serveur Network Backup.
 Reportez-vous à <u>Sauvegardes à distance : activer le serveur Network Backup</u>.
- Si le NAS LaCie ne figure pas dans la liste, vérifiez qu'il n'est pas hors tension et en mode veille (voir Économie d''énergie).
- 7. La fenêtre Paramètres avancés propose quatre types de tâches de sauvegarde (voir les explications ci-après). Il n'est pas obligatoire de sélectionner un ou plusieurs paramètres pour poursuivre la sauvegarde :



- L'option Sécuriser les transferts de données crypte les données transférées. Une fois stockées sur le NAS de destination, les données ne sont plus cryptées. Cette option est la solution idéale pour les sauvegardes hors site.
- L'option Compresser les données permet d'optimiser la vitesse de transmission des données. Les données sont compressées lors du transfert uniquement. Si cette option est adaptée aux réseaux à bande passante basse, elle peut néanmoins affecter le niveau de performances du NAS.
- L'option *Envoyer uniquement les parties modifiées des fichiers* est à privilégier lors de sauvegardes impliquant des fichiers de plus de 50 Mo. Exemple : si vous modifiez un document qui a déjà été

sauvegardé, seules les modifications apportées sont copiées lors de la sauvegarde suivante. Cette option peut néanmoins affecter le niveau de performances du NAS.

- L'option *Conserver les fichiers sur le dossier de destination* permet de garder les fichiers sur le NAS de destination même s'ils sont supprimés du dossier source du NAS d'origine.
- 8. Cliquez sur **Suivant**.
- 9. Définissez la fréquence de sauvegarde.

	1. Type	2. Configuration	3. Finish	×
Bac	kup mode			
0	Manual Create and initiate backups as	needed.		
۲	Scheduled Schedule an automated backu	p: daily, weekly, monthly, or custom.		
			Cancel Back	Next

- Manuelle : vous devez lancer la sauvegarde.
- *Programmée* : la sauvegarde débute à l'heure prévue.
- 10. Attribuez un nom à la sauvegarde, puis cliquez sur **Suivant**. Le nom s'affiche alors dans le tableau des tâches de la page Sauvegarde. Il s'agit également du nom de référence du dossier de la tâche de sauvegarde sur le volume de destination.

1. Type	2. Configuration	3. Finish	×
Choose a backup name			
Name your backup job: LaCie-	NAS2NAS		
		Cancel Back	Next

11. Confirmez les paramètres de sauvegarde sur la page *Résumé*. Si vous souhaitez exécuter la sauvegarde immédiatement, cochez la case située sous ce résumé, puis sélectionnez **Terminer**.

1. Type	2. Configuration	3. Finish	
Summary			
Confirm your settings and	click Finish.		
Job	LaCie-NAS2NAS		
Туре	Network backup - Mirror		
Mode	Scheduled		
Schedule	Daily, 23:00		
Source	admin		
Destination	5big-NAS-CM/NetBackup		
Advanced persenters	Never delete files on the destination		

La tâche de sauvegarde s'affiche alors sur la page Sauvegarde.

JODS	NetBackup se	rver					
					Add	bac	kup
Name	Mode	Status	2	Size	Next backup		
LaCie-5bi	igNAS Scheduled	Done	admin	4.2 GB	2013-06-30 23:00	ø	Þ
LaCie-NA	S2NA Scheduled	Done	admin	2 GB	2013-06-27 23:00	ø	•

Remarque sur les sauvegardes manuelles : une sauvegarde manuelle doit être lancée par l'administrateur :

- 1. Allez dans **Tableau de bord > Sauvegarde**.
- 2. Repérez la tâche de sauvegarde manuelle que vous souhaitez exécuter, puis cliquez sur l'icône en forme de flèche grise situé à droite.