INSTALLATION DES PILOTES (WINDOWS UNIQUEMENT)

Les utilisateurs Windows doivent installer des pilotes sur leur ordinateur pour pouvoir se servir de leur connexion Thunderbolt. Avant de passer aux étapes ci-dessous, assurez-vous de suivre les étapes relatives à la connexion du produit sur un ordinateur hôte **via une interface USB** comme décrit dans la section <u>Connexion</u>.

- 1. Cliquez sur ce lien pour télécharger les pilotes :
 - http://www.lacie.com/support/mobile-storage/rugged-thunderbolt/
- 2. Décompressez le fichier.
- 3. Double-cliquez sur Setup.exe.

🕒 🍚 🗢 📕 « USB DI	SK (E:) ASM106xV139WHQL ASI	M106xV139WHQL ►	✓ 4 Search ASI		8
Organize 👻 Share w	ith 🔻 Burn New folder				
Downloads 🕴	Name	Date modified	Туре	Size	
🔚 Recent Places	Driver	24/09/2012 08:51	File folder		
- D. L.	readme.txt	24/09/2012 09:00	Text Document	14 KB	
Libraries	setup.exe	21/09/2012 10:45	Application	3 554 KB	
J Music					
Videos					

4. Suivez les étapes requises dans l'assistant.



5. Lorsque vous y êtes invité, redémarrez votre ordinateur.

😸 Asmedia ASM106x SATA Host Controller Driver Instal					
0	You must restart your s changes made to Asme Controller Driver to tak now or No if you plan to	'ou must restart your system for the configuration hanges made to Asmedia ASM106x SATA Host Controller Driver to take effect. Click Yes to restart now or No if you plan to restart later.			
	Yes	No			

6. Connectez le disque LaCie Rugged à votre PC à l'aide du câble Thunderbolt (cf. <u>Connexion</u>).