INSTALLAZIONE DEI DRIVER (SOLO WINDOWS)

Per servirsi del collegamento Thunderbolt gli utenti Windows devono installare i driver opportuni sul computer. Prima di procedere con le istruzioni fornite di seguito, controllare i passi necessari a collegare il prodotto a un computer host **tramite USB**, come descritto in <u>Collegamento dell'unità</u>.

- 1. Fare clic su questo link per scaricare i driver:
 - http://www.lacie.com/support/mobile-storage/rugged-thunderbolt/
- 2. Decomprimere il file.
- 3. Fare doppio clic su Setup.exe

🖉 🖉 🖉 🕷 USB DIS	K (E:) → ASM106xV139WHQL → ASM	106xV139WHQL >	✓ 4→ Search ASI		
Organize 🔻 Share w	ith 🔻 Burn New folder			8≡ ▼	
Downloads	Name	Date modified	Туре	Size	
🗐 Recent Places	Driver	24/09/2012 08:51	File folder		
	readme.txt	24/09/2012 09:00	Text Document	14 KB	
Libraries	Setup.exe	21/09/2012 10:45	Application	3 554 KB	
J Music					
Videos					

4. Seguire le istruzioni per completare la procedura guidata.



5. Alla richiesta riavviare il computer.

😸 Asmedia ASM106x SATA Host Controller Driver Instal					
0	You must restart your system for the configuration changes made to Asmedia ASM106x SATA Host Controller Driver to take effect. Click Yes to restart now or No if you plan to restart later.				
	Yes	No			

6. Collegare il LaCie Rugged al PC con il cavo Thunderbolt (vedere <u>Collegamento dell'unità</u>).