ISCSI CONFIGUREREN

Opmerking: deze functie is alleen beschikbaar bij de 5big Network 2.

U kunt een share van de 5big Network 2 configureren als een iSCSI-doelclient waardoor u een share in het netwerk kunt activeren als een lokale share. U kunt dan deze share formatteren in een andere bestandsindeling dan deze in het netwerk, zoals NTFS, HFS+ of FAT32.

Op deze manier kunt u een deel van de ruimte op de 5big Network 2 toewijzen aan **iSCSIShare**. Zodra u dit doet, wordt ISCSIShare automatisch gemaakt. Zo wijzigt u de toegewezen opslag aan iSCSI:

1. Klik op het configuratiepictogram in de iSCSIShare-rij.

	0	ork 2		TR	
Drive Inform	nation				
Drive	Drive size * Formatted size	4 TB 3.6 TB	FORMAT	2 Use In 0 Gro	ers ups
		Available Used storage			
Network drive	3.6 TB	5.5 MB 3.6 TB	_	0 Gro	ups
ISCSI Drive	4 GB	0 B 4 GB		Advanced Settings Resize ISCSI	
				O Sha 0 share(s) ov 0 Public S	7 FES ver quota hares
		ytes. Total accessible capacity varies depending upor	operating environment (typically 10-15% less)	X G R M	0
LaCie-5big		IP Address: 10.0.1.4 Obtained by DHCP 100 Mb/s	Network drive Capacity:	з.6 ТВ	ê X
On Workgroup	O UNE		ISCSI Capacit	y; 4 GB	

2. Sleep de schuifknop om de toegewezen opslagruimte aan iSCSIShare te wijzigen. Nadat u klikt op de schuifknop, kunt u de pijlen naar links en rechts op uw toetsenbord gebruiken om een waarde in te stellen.

Resize ISCSI	
ISCSI Share	Network Storage (free space) 3.6 TB
	CANCEL APPLY

- 3. Klik op de knop **Toepassen** en bevestig dan in het pop-upvenster.
- 4. Als u iSCSIShare zo instelt dat deze groter dan 2 TB is, moet u de share formatteren met het hulpprogramma voor schijfbeheer van uw besturingssysteem (Schijfhulpprogramma voor Mac en Schijfbeheer voor Windows).

5. Vervolgens moet u een iSCSI-clientinitiator van Microsoft (Windows-gebruikers) of een andere leverancier installeren en configureren. Raadpleeg de documentatie van de wederverkoper voor informatie.

Het Dashboard biedt verscheidene geavanceerde parameters. Klik op het configuratiepictogram en selecteer **Geavanceerde instellingen**. In dit venster kunt u de geavanceerde parameters gerelateerd met iSCSIShare wijzigen.

Advanced Settings	1
CheckSum Chap:	📋 Header Digest
User name	
Password	
Mutual CHAP :	
Initiator Name	
Password	
	CANCEL APPLY

Na de wijziging van de bovenstaande waarden klikt u **TOEPASSEN**.