

电缆和连接器

THUNDERBOLT 技术

您的 LaCie 产品采用了 Thunderbolt 技术。该技术是目前最为灵活的接口技术。最新高速电缆技术以前所未有的方式连接计算机和电子设备。Thunderbolt 技术在一个端口上支持两个 10Gb/s 的双向通道，是目前个人计算机中可实现的最快数字连接。速度为 10Gb/s 时，不到 30 秒就可以完成一部完整的 HD 电影的传输。

由于对数据流和迷你 DisplayPort 视频的支持，您可以随意将存储设备或显示器连接至 Thunderbolt 端口。但无法使用迷你 DisplayPort 电缆连接存储设备至 Thunderbolt 端口。必须使用 Thunderbolt 电缆连接。

有关详细信息，请访问 www.lacie.com。

连接器正面（至计算机）	电缆末端（至计算机）
	

集成电缆

为便于访问，已将 Thunderbolt 电缆集成到您的 LaCie Rugged RAID 上。卸下接口盖板，轻轻地解开 Thunderbolt 电缆，然后将其连接到您的 Mac 或 PC。

严禁通过其集成电缆握持、摇晃或传送 Rugged RAID。这样做会使产品保修无效。

Thunderbolt 技术和 Windows

Windows 用户必须通过 USB 连接产品以配置 Rugged RAID 用于 PC。有关详细信息，请参见[进行连接](#)。

USB 3.0

USB 是一种用于将外围设备连接到计算机或其他外围设备（如 USB 集线器）的串行输入/输出技术。Hi-Speed USB 2.0 是公用接口，支持诸如硬盘驱动器、CD/DVD 驱动器和数码相机等高速设备。SuperSpeed USB 3.0 的传输速率比 USB 2.0 的传输速率最高可快十倍。

LaCie 驱动器随附了一根 SuperSpeed USB 3.0 电缆，可以确保在与 SuperSpeed USB 3.0 端口连接时，能够达到最佳的数据传输性能（最高可达 5 Gb/s）。该电缆还向后兼容以适用于 Hi-Speed USB 2.0 端口（最高可达 480 Mb/s）。

连接器正面 (至计算机)	电缆末端 (至计算机)	电缆末端 (至硬盘驱动器)	连接器正面 (至硬盘驱动器)
			

有关 USB 3.0 的注意事项：
您的 PC 或 Mac 必须具有 USB 3.0 端口才能利用 USB 3.0 的传输速率。

在使用 Rugged RAID 的 USB 3.0 端口时，必须将提供的电源线连接到带电的电源插座。