

按照下面的指示可安装并运行随附的 LaCie Private-Public 应用程序。使用 LaCie Private-Public 可以在 LaCie 磁盘上创建一个名为 LA-PRIVATE 的受密码保护的卷。创建后，LA-PRIVATE 将使用 AES 256 加密来保证最重要文件的安全。

Mac 用户 - 在创建 LA-PRIVATE 前安装 MacFUSE

注意：Windows 用户可以跳过本节。

LaCie Private-Public 需要 MacFUSE 才能在 Macintosh 计算机上运行。如果已在计算机上安装 MacFUSE，请确保您正运行最新的版本。

如果未在计算机上安装 MacFUSE，则 LaCie Private-Public 将提示您在创建加密的 LA-PRIVATE 前先安装 MacFUSE。

1. 将 LaCie 存储设备插入计算机上兼容的接口端口中。LA-PUBLIC 分区将显示在桌面上。



2. 双击桌面上的“LA-PUBLIC”图标，或使用查找程序将其打开。



3. 如果计算机上没有 MacFUSE，将出现一个窗口，提示您安装它。单击“**Download MacFuse**（下载 MacFuse）”



4. 按照 MacFUSE 链接下载 .dmg 文件。



5. 下载后，双击 MacFUSE.pkg 文件。



6. 按照 MacFUSE 安装程序完成。LaCie 建议接受许可条款以完成 MacFUSE 安装。必须安装 MacFUSE 才能创建 LA-PRIVATE 卷。



7. 转到下一节，创建 LA-PRIVATE 卷。

创建 LA-PRIVATE 卷

所有用户

在创建 LA-PRIVATE 前请先阅读以下建议：

- **密码。**系统将提示您为 LA-PRIVATE 卷创建密码。由于短密码容易破解，LaCie 建议最少 12 个字符。更强的密码还包括字母、数字和符号的组合。不支持重音字母或符号。请考虑将密码写在纸上并将其保存在一个安全的地方。如果密码丢失或忘记，则无法恢复在 LA-PRIVATE 卷上存储的数据。
- **创建 LA-PRIVATE 的时间。**创建 LA-PRIVATE 卷的估计时间为每千兆字节 (GB) 一分钟。例如，1 GB = 1 分钟，50 GB = 50 分钟，500 GB = 8 小时。
- **FAT 32 大小限制。**由于格式限制，如果 LA-PUBLIC 是一个 FAT 32 卷，则 LA-PRIVATE 不能超过 4 GB。要创建一个超过 4 GB 的 LA-PRIVATE 卷，必须将 LA-PUBLIC 格式化为 NTFS (Windows) 或 HFS+ (Mac)。
- **LA-PUBLIC 上存储的数据。**请仔细考虑 LA-PRIVATE 卷的大小，尤其是您已在 LA-PUBLIC 分区上存储数据的情况下。只要有足够的空间，创建 LA-PRIVATE 卷就不会删除 LA-PUBLIC 分区上的媒体。例如，您已将 20 GB 的数据复制到 32 GB 的存储空间。创建 LA-PRIVATE 时，您只能使用剩余的存储空间（即少于 12 GB）。
- **在计算机上禁用睡眠模式。**在大多数情况下，如果计算机进入睡眠模式则 LaCie Private-Public 将暂停。为避免延迟，LaCie 强烈建议您先在计算机上禁用睡眠模式，然后再启动 LaCie Private-Public 创建 LA-PRIVATE。
- **在 LaCie Private-Public 创建 LA-PRIVATE 时切勿关闭计算机。**
- **管理权限。**您必须对计算机具有管理权限才能访问 LA-PRIVATE。

按照下面的步骤创建 LA-PRIVATE :

1.

将
L
a
C
i
e
存储设备插入计算机上兼容的接口端口中
L
A
-
P
U
B
L
I
C
分区将显示在
“
我的电脑 / 电脑
”

中
(
W
i
n
d
o
w
s
)
或
桌
面
上
(
M
a
c
)
。



2.
双
击
“
我
的
电
脑
/
电
脑
”
中
(
W
i
n
d
o
w
s
)
或
桌
面
上
(
M
a
c
)
的

“
L
A
-
P
U
B
L
I
C
”
图
标
。



3.
双
击
“
L
a
C
i
e
P
r
i
v
a
t
e
-
P
u
b
l
i
c
”
应
用
程
序
。

4.
W
i
n
d
o
w
s
:

您可能会收到一个提示询问您是否要运行 L a C i e p r i v a t e - p u b l i c 。 请确认您是否要继续。



5. 第

一个窗口将要求您为 LA-PRIVATE 卷输入大小。请注意您可以使用下拉菜单来选择 LA-PRIVATE 的

容量以 MB (兆字节) 或 GB (千兆字节) 为单位举例说明
1000 MB = 1 GB
选择 GB 将允许诸如 1 GB、0 GB

5 、
0
G
B
等
大
小
不
能
输
入
。
1
5
G
B
。
1
、
0
5
G
B
或
5
0
5
G
B
而
将
M
B
用
于
容
量
可
以
选
择
1
5
0
0
M
B
。
1
、
0
5
0
0
M

。 B
或
5
0
5
0
0
M
B
如果
L
A
-
P
U
B
L
I
C
格
式
化
为
F
A
T
3
2
, 则
L
A
-
P
R
I
V
A
T
E
不
能
超
过
4
G
B
。 请
输
入

L
A
-
P
R
I
V
A
T
E
卷
的
大
小
。



6.
单
击
“
**N
e
x
t**
>
(
下
一
步
。”)>
7.

输
入
并
确
认
您
的
密
码
选
中
“
**D
i
s
p
l
a
y**
p

**a
s
s
w
o
r
d** (显示密码)
对应的复选框将使您能够查看密码字段中的字符。



8. 单击
“**N
e
x
t**”
(下一步)
> 步
9. 单

击
“
**F
o
r
m
a
t**
(
格
式
化
使
用
A
E
S
2
5
6
加
密
创
建
L
A
-
P
R
I
V
A
T
E
卷
。



10.
格
式
化
可
能
需
要
几
分
钟
到
数

。 小时的时间通过假定一千兆字节一分钟来估计时间在格式化过程中请不要关闭计算机。



11. 格式化完成后
LA-
A-
P

R
I
V
A
T
E 将
自
动
安
装
在
“
我的
电
脑
/
电
脑
中
(
W
i
n
d
o
w
s
)
或
查
找
程
序
中
(
M
a
c
)
。) 此
时
即
可
存
储
最
重
要
的
数

。 据



安装 LA-PRIVATE 卷

LA-PRIVATE 可能会锁定以防止数据被未授权的用户访问。按照下面的步骤可解锁并安装 LA-PRIVATE 卷。

重要信息： 您必须先创建 LA-PRIVATE，然后再尝试安装该卷。

1. 将 LaCie 存储设备插入计算机上兼容的接口端口中。LA-PUBLIC 分区将显示在“我的电脑/电脑”中 (Windows) 或桌面上 (Mac)。
2. 双击“我的电脑/电脑”中 (Windows) 或桌面上 (Mac) 的“LA-PUBLIC”图标。
3. 双击“**LaCie Private-Public**”应用程序。
4. LaCie Private-Public 将识别出您已创建一个 LA-PRIVATE 卷。（如果您未创建 LA-PRIVATE，则该应用程序将引导完成此过程。请参见上面的步骤。）在空字段中输入密码。请注意密码区分大小写。



5. 要查看您所键入的字符，请选中“**Display password**（显示密码）”对应的复选框。单击“**OK**（确定）”。



6. LA-PRIVATE 卷将显示在“我的电脑/电脑”中 (Windows) 或查找程序中 (Mac)。



7. 复制并粘贴、拖放或检索加密的 LA-PRIVATE 卷中的现有文件。

重要信息：您可能希望同时卸载 LA-PRIVATE 和 LA-PUBLIC。为安全起见，必须先卸载 LA-PRIVATE，然后再卸载 LA-PUBLIC。在尝试首先卸载 LA-PUBLIC 时操作系统将对您进行提醒。



卸载 LA-PRIVATE 将防止他人访问您的私人数据。锁定 LA-PRIVATE 是一个极好的方法，因为安全卷将不再可供未经授权的使用。按照下面的步骤可卸载并锁定 LA-PRIVATE。

Windows

1. 在安装 LA-PRIVATE 后，“LaCie Private-Public”图标将显示在系统任务栏中。系统任务栏位于计算机显示器的右下角。



2. 右键单击“LaCie Private-Public”图标，然后选择“卸载 **Private-Public**”。



3. LA-PRIVATE 卷已卸载且已锁定。

Mac

1. 转到 Dock 并搜索“LaCie Private-Public”图标。



2. 选择“LaCie Private-Public”图标以选择该应用程序。
3. 转到“**File**（文件）> **Quit**（退出）”下拉菜单。
4. LA-PRIVATE 卷已卸载且已锁定。

更改 LA-PRIVATE 密码

重要信息：您必须先创建 LA-PRIVATE 卷，然后再尝试更改其密码。

按照下面的步骤可对 LA-PRIVATE 更改密码。

1. 将 LaCie 存储设备插入计算机上兼容的接口端口中。LA-PUBLIC 分区将显示在“我的电脑/电脑”中 (Windows) 或桌面上 (Mac)。
2. 双击“我的电脑/电脑”中 (Windows) 或桌面上 (Mac) 的“LA-PUBLIC”图标。
3. LaCie Private-Public 将识别出您已创建一个 LA-PRIVATE 卷并提示您输入密码。（如果您未创建 LA-PRIVATE，则该应用程序将引导完成此过程。请参见上面的步骤。）



4. 单击“**Change Password**（更改密码）”按钮。
5. 输入“**Current Password**（当前密码）”以及“**New Password**（新密码）”。您还必须用新密码填写“**Confirm Password**（确认密码）”字段。



6. 选中“**Display Password**（显示密码）”框以查看键入的字符。



7. 单击“**OK**（确定）”。

8. 您的密码已更改。



删除 LA-PRIVATE

重要信息：删除 LA-PRIVATE 卷将删除其所有数据。LaCie 强烈建议您先将 LA-PRIVATE 中的所有数据复制到一个临时位置，然后再删除此安全卷。

不可见的文件

删除 LA-PRIVATE 要求使隐藏文件可见。按照下面的步骤可显示隐藏文件并删除 LA-PRIVATE 卷。

Windows

1. 将 LaCie 存储设备插入计算机上兼容的接口端口中。
2. 单击“开始 > 我的电脑/电脑”。您应看到 LA-PUBLIC。
3. 转到“工具 > 文件夹选项”下拉菜单。



4. 请注意名为“*隐藏文件和文件夹*”的部分。默认设置为“不显示隐藏文件、文件夹或驱动器”。



5. 将“*隐藏文件和文件夹*”设置更改为“显示隐藏文件、文件夹和驱动器”。单击“应用”。



6. 转到 LA-PUBLIC 分区，然后打开名为“**LaPrivate**”的文件夹。



7. 查找名为“LaPrivate.lc”的文件。



8. 右键单击“LaPrivate.lc”，然后选择“删除”。



9. LA-PRIVATE 卷已删除。

10. 要还原文件夹设置，请转到“工具 > 文件夹选项”。选择“不显示隐藏文件、文件夹或驱动器”，然后单击“应用”。

Mac

在 Mac OS X 10.5/10.6 中显示隐藏文件需要终端程序。

1. 将 LaCie 存储设备插入计算机上兼容的接口端口中。“LA-PUBLIC”图标应显示在桌面上。
2. 转到“**Go (转到) > Utilities (实用程序)**”下拉菜单。



3. 双击“**Terminal (终端)**”程序。



4. 随即将出现“Terminal (终端)”窗口。要显示隐藏文件，完全地如所示键入以下字符串，包括空格和大写字母：
defaults write com.apple.Finder AppleShowAllFiles YES



5. 现在您必须重新启动查找程序。同时按 Macintosh 键盘上的以下按钮：**option+cmd+esc**。“Force Quit Applications (强制退出应用程序)”窗口将打开。选择“**Finder (查找程序)**”，然后单击“**Relaunch (重新启动)**”。



6. 在重新启动查找程序后，打开 LaCie 存储设备上的 LA-PUBLIC 分区。
7. 打开“LaPrivate”文件夹，然后查找名为“LaPrivate.lc”的文件。



8. 右键单击“LaPrivate.lc”，然后选择“**Move to Trash (移至回收站)**”。



9. LA-PRIVATE 卷已删除。
10. 要隐藏隐藏文件，请转到“**Go (转到) > Utilities (实用程序)**”下拉菜单。打开终端应用程序，然后完全地如所示键入以下字符串，包括空格和大写字母：
defaults write com.apple.Finder AppleShowAllFiles NO



11. 现在您必须重新启动查找程序。同时按 Macintosh 键盘上的以下按钮：**option+cmd+esc**。“Force Quit Applications (强制退出应用程序)”窗口将打开。选择“**Finder (查找程序)**”，然后单击“**Relaunch (重新启动)**”。
12. 隐藏文件现在已隐藏。